





NATURHAUS-Naturharzgrund „farbig“

Produktinformation:	NATURHAUS-Naturharzgrund farbig ist eine schnell trocknende farbige Grundierung mit guter Deckkraft für alle Holzoberflächen im Innenbereich, außer Treppen, Fußböden und Arbeitsplatten.			
Zusammensetzung:	ungebleichter Schellack, Copal, Naturharzester, mikronisierte Pigmente, Ethanol und frisch destilliertes Limonen aus der fraktionierten Destillation von süßem Orangenöl bei der Herstellung von Lebensmittelaromen.			
Verarbeitung:	NATURHAUS-Naturharzgrund farbig kann mit Airmix- oder luftzerstäubenden Spritzpistolen sowohl automatisch als auch manuell aufgetragen werden. Das Holz muss mit Körnung 180-240 vorgeschliffen werden. Um die Farbe gleichmäßig aufzutragen, empfehlen wir die Holzoberfläche mit Naturhaus-Naturharzgrund farblos (Art.Nr. 92900) abzusperren. Für eine deckende Farbgebung sind zwei Aufträge erforderlich. Führen Sie dazu in jedem Fall einen Zwischenschliff mit Körnung 240 - 320 durch. Die Trockenzeit zwischen den Aufträgen muss eingehalten werden, auch wenn sich die Oberfläche bereits nach kürzerer Zeit trocken anfühlt. Vor der Endbeschichtung glätten Sie die Oberfläche mit einem Schleifschwamm oder einer Edrufflex-Bürste, beide mit Körnung 400. Arbeitsgeräte mit NATURHAUS-Verdünnung für alkoholische Systeme (Art-Nr. 92801) reinigen.			
Folgebehandlung:	NATURHAUS-Hartwachs (Artikel-Nr. 01050), NATURHAUS-Hartwachsöl (Artikel-Nr. 01500). Bei weißen Flächen NATURHAUS-Hartwachs weiß (Artikel-Nr. 01051) oder NATURHAUS-Hartwachsöl weiß (Artikel-Nr. 01501).			
Trockenzeiten:	ca. 60 Minuten (20°C, 65% r.F.), forcierte Trocknung verkürzt die Trockenzeit erheblich.			
Physikalische Daten:	Dichte 0,830 - 0,840 g/ml je nach Farbton, Viskosität ca. 14 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm).			
Ergiebigkeit:	9 - 15 m ² /l (entspr. 60 - 100 g/m ²), pro Auftrag (je nach Untergrund und Auftragsart).			
Haltbarkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebilde mehrere Jahre lagerfähig.			
Kennzeichnung:	Leicht entzündlich, reizend, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich, schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.			
Sicherheits- und Entsorgungshinweise:	NATURHAUS-Naturharzgrund farbig trocknet rein physikalisch durch Verdunstung der darin enthaltenen natürlichen Lösemittel. Es besteht keine Gefahr von Selbstentzündung. Das Produkt darf daher auch mit konventionellen Lacken in Spritzkabinen und Spritzautomaten verarbeitet werden. Behälter dicht geschlossen halten. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei der Verarbeitung und während der Trocknung Innenräume gut belüften. Getränkte Lappen offen ausgebreitet an einem luftigen Ort trocknen lassen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.			
				
Artikel.-Nr.	92850 - 92861 (Farbtöne siehe Zusatzprogramm - Bestell- und Preislisten)			
Gebindegrößen	750 ml	2,5 l	10 l	25 l
Behältermaterial:	Weißblech	Weißblech	Weißblech	Weißblech