



Reinigungs- und Pflegeanweisung für weiß gewachste Böden und Treppen

Allgemeine Hinweise

Ihr Fußboden wurde mit hochwertigen NATURHAUS - Produkten behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie werden viel Freude daran haben, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Den Boden innerhalb der **ersten 14 Tage** nach der Fertigstellung **nur trocken reinigen**. Das Wachs benötigt diese Zeit, um seine endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Schützen Sie den Boden im Eingangsbereich durch Schmutz- und Nässefänger.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Entfernen Sie losen Schmutz regelmäßig durch Saugen oder Kehren.
- Rüsten Sie bewegliche Möbel und Stühle mit geeigneten Gleitern (z.B. Filz) aus.
- Verwenden Sie möglichst keine Bodenbeläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Wachs Oberfläche an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie **keinesfalls Microfasertücher** zur Reinigung des Bodens. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören eine Wachs Oberfläche nachhaltig.

Zum Reinigen, Pflegen und Ausbessern Ihres weiß geölten Bodens empfehlen wir unsere Naturhaus Produkte aus der **White-Line**. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte oder abgenutzte Oberflächen sollten durch einen Fachbetrieb mit NATURHAUS - Produkten saniert werden. Eventuell bietet Ihr Fachbetrieb einen Servicevertrag für diese Wartungsarbeiten an.

Sicherheit und Entsorgung

Mit NATURHAUS - *Refresher* und NATURHAUS - *Hartwachs* getränkte Lappen wegen der Gefahr von Selbstentzündung offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Lappen mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden.

Beachten Sie auch die technischen Merkblätter der in dieser Anleitung aufgeführten Produkte.

Einpflege industriell gefertigter Böden durch den Fachanwender

Industriell gefertigte Böden müssen nach der Verlegung mit NATURHAUS-*Refresher* weiß eingepflegt werden!

Durch Aushärtung des NATURHAUS - *Refreshers* weiß bildet sich nach der Trocknung ein zusätzlicher Schutzfilm, der die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche nachhaltig erhöht.

Lösen Schmutz durch Absaugen oder Abkehren entfernen. NATURHAUS - *Refresher* weiß **hauchdünn** bahnenweise auftragen - unsere Spraydosen erleichtern die Anwendung. Sofort mit einer Bodenmaschine mit beigem oder weißem Pad polieren. Nach dem Polieren muss sich die Oberfläche trocken anfühlen. Der trockene Schutzfilm ist nach ca. 2 Stunden begehbar und härtet innerhalb von 8 Stunden vollständig aus. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken (z.B. mit Teppichen, Decken, Folien).

Informationen über das Reinigungs- und Pflegeset für Möbel und / oder über die einzelnen Pflegeprodukte erhalten Sie bei:



Wilfried Swolinsky



Naturhaus Vertrieb - Technisches Zubehör

Senneweg 22, 32832 Augustdorf
Tel.: 05237 / 99650, Fax: 99651
Mobil: 0171 / 2139714

www.naturhaus-vertrieb.de
w.swolinsky@naturhaus-vertrieb.de

Hier können Sie auch bestellen!

Grundreinigung durch den Fachwender

Die Grundreinigung stark verschmutzter oder strapazierter Fußböden kann in beliebigen Intervallen mit NATURHAUS - Refresher weiß durchgeführt werden.

Gehen Sie dazu wie unter "Einpflege" beschrieben vor. Tragen Sie etwas mehr NATURHAUS – Refresher weiß auf und verwenden Sie zum Grundreinigen ein weißes oder grünes (Vorsicht) Pad. Polieren Sie mit weißem Pad trocken.

Ist die Oberfläche nach dieser Behandlung nicht wieder in einwandfreiem Zustand, muss mit NATURHAUS - Hartwachs weiß gewachst werden.

Reinigung und Pflege durch den Endkunden

Reinigen mit NATURHAUS Clean & Polish weiß

Dosierung:	Normal verschmutzte Oberflächen	100 ml auf 4 l lauwarmes Wasser
	Stark verschmutzte Oberflächen	200 ml auf 4 l lauwarmes Wasser

Die Oberfläche damit wie üblich feucht wischen. Größere Flächen können mit geeigneten Reinigungsmaschinen gesäubert werden. Polieren nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen, fusselfreien Tuch, einem Blocker oder einem anderen Poliergerät erhöht den Glanz.

Bei hartnäckigen Flecken (z.B. Kaffee, Rotwein, Saft, Gummiabrieb) NATURHAUS-Clean & Polish weiß unverdünnt auf einen Haushaltsschwamm geben und den Fleck entfernen. Mit klarem Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Anschließend die gereinigten Stellen mit NATURHAUS - Hartwachs weiß nachbehandeln.

Pflegen mit NATURHAUS – Bodenmilch weiß

Durch den Auftrag von NATURHAUS – Bodenmilch weiß entsteht ein hauchdünner Schutzfilm. Die Bodenmilch nur auf **sauberen, trockenen und unbeschädigten** Oberflächen anwenden. Verdünnen Sie die Bodenmilch mit lauwarmem Wasser, um einen gleichmäßigen und schlierenfreien Auftrag zu erzielen.

Dosierung:	Normal belastete Böden	200 ml auf 2 l lauwarmes Wasser
	Stark belastete Böden	500 ml auf 2 l lauwarmes Wasser
	Die Dosierung kann bis 1 : 1 erhöht werden	

Die Oberfläche damit wie üblich feucht wischen. Nach der Trocknung (ca. 30 Min.) kann der Glanz mit einem weichen fusselfreien Tuch, einem Blocker oder einem anderen Poliergerät erhöht werden. Durch Reinigung und alltägliche Belastung des Bodens wird dieser Schutzfilm nach und nach wieder entfernt und der Glanz lässt nach. Je nach Bedarf kann dann mit NATURHAUS – Bodenmilch weiß der ursprüngliche Glanzgrad wieder hergestellt werden.

Ausbessern mit NATURHAUS - Hartwachs weiß

Kleinere oberflächliche Schäden können Sie mit einem Schleifvlies bearbeiten und mit NATURHAUS - Hartwachs weiß ansatzfrei ausbessern. Eventuell vorhandene Oxidationsschicht (Haut) vom Hartwachs entfernen. Das Wachs mit einem fusselfreien Lappen, Ballentuch, Schwamm oder Glättspachtel **hauchdünn** auftragen. Sofort nach dem Auftrag kann, innerhalb einer Stunde muss poliert werden. Verwenden Sie dazu einen fusselfreien Lappen, eine Polierbürste, einen Exzentrerschleifer mit Polieraufsatz oder eine Bodenmaschine mit dafür vorgesehenem Polierpad.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.