



NATURHAUS-Hartwachsöl

Produktinformation: NATURHAUS-*Hartwachsöl* ist ein Beschichtungsmaterial für stark strapazierte Holzoberflächen im Innenbereich (z.B. Treppen, Fußböden, Arbeitsplatten, Esstische, Möbel). Je nach Verarbeitung kann mit dem Produkt eine seidematte oder seidengänzende Oberfläche erzeugt werden. Das Holz wird nur leicht angefeuert und zeigt in der Alterung eine geringe Vergilbung. Deshalb ist das Produkt auch für helle Holzarten (z.B. Buche, Ahorn) gut geeignet. NATURHAUS-*Hartwachsöl* ist wasser- und schmutzabweisend und trittfest.

Zusammensetzung: Leinölstandöl, Holzölstandöl, Naturharzester, ungebleichtes Carnaubawachs, Bentonit, Limonen aus der fraktionierten Destillation von süßem Orangenöl während der Herstellung von Lebensmittelaromen, geringe Mengen bleifreie Trockenstoffe (Ca/Co/Zr-Fettsäuren mit < 0,1% Cobaltfettsäure).

Verarbeitung: NATURHAUS-*Hartwachsöl* unverdünnt durch Streichen, Spritzen oder Rollen auftragen. Durch die schichtbildenden Eigenschaften des Produktes wird ab dem zweiten Auftrag eine **seidengänzende** Oberfläche erzielt. Die Trockenzeiten vor jedem Auftrag einhalten.

NATURHAUS-*Hartwachsöl* kann nach dem ersten und zweiten Auftrag auch mit einer Bodenmaschine mit grünem Pad oder einem Exzenterschleifer mit Schleifvlies nass eingeschliffen werden. Dadurch wird eine **seidematte** Oberfläche erzielt. Die Trockenzeiten vor jedem Auftrag einhalten.

Die Holzfeuchtigkeit darf 12% nicht übersteigen. Arbeitsgeräte mit NATURHAUS-*Verdünnung für Öle und Lasuren* (Art.Nr. 00500) reinigen. Die regelmäßige Kontrolle und Renovierung der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Trockenzeiten: ca. 8 Stunden, bzw. über Nacht (20°C, 65% r.F.)

Belastbarkeit NATURHAUS-*Hartwachsöl* erreicht seine maximale Beständigkeit nach einer Aushärtezeit von ca. 14 Tagen bei Raumtemperatur (20°C, 65% rF). Während dieser Zeit darf die Oberfläche nicht dauernd abgedeckt (z.B. mit Teppichen, Decken, usw.) und nur trocken gereinigt werden.

Physikalische Daten: Dichte ca. 0,89 g/ml, Viskosität ca. 18 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm).

Ergiebigkeit: 15 - 25 m²/l (entspr. 40 - 70 g/m²) zur Schichtbildung für eine seidengänzende Oberfläche
30 - 50 m²/l (entspr. 20 - 30 g/m²) zum Nass-Einschliff für eine seidematte Oberfläche
Die Auftragsmengen können je nach Untergrund und Auftragsart schwanken.

Haltbarkeit: Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.

Kennzeichnung: Umweltgefährlich, reizend, entzündlich, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich, giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise: Mit dem Produkt getränkte Materialien wie Lappen, Schwämme, Papier, Schleifstaub, Kleidung wegen der **Gefahr von Selbstentzündung** bei der Trocknung unter nicht ausreichendem Luftzutritt offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder verbrannt werden. Berührung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Bei der Verarbeitung und während der Trocknung Innenräume gut belüften. Nicht an Spritzanlagen oder vor Absaugungen verwenden, an denen konventionelle Lacke verarbeitet werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.



Artikel-Nr. 01500

Gebindegrößen,	750 ml	2.5 l	5 l	10 l	25 l	200 l
Behältermaterial:	innenbesch.	innenbesch.	innenbesch.	innenbesch.	innenbesch.	--
	Weißblech	Weißblech	Weißblech	Weißblech	Weißblech	Metallfass

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 010 / Juli 2006)